

TOP CAR® SEC

NETTOYANT - PROTECTEUR - LUSTREUR CARROSSERIES
SANS AJOUT D'EAU NI RINÇAGE
EFFET DÉPERLANT
SPÉCIAL EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
TOUTES SURFACES NON POREUSES
PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES UV, INTEMPÉRIES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : 0,98 +/- 0,02

Odeur : légère

Couleur : laiteuse

pH : 8 +/- 0,5

Point éclair : sans



PROPRIÉTÉS

TOP CAR® SEC est une formulation qui permet de réaliser avec un niveau élevé de protection de l'environnement, notamment du milieu aquatique, le nettoyage et lustrage manuel des carrosseries. Élimine rapidement les graisses, boues, crasses qui sont présentes sur les carrosseries. De plus, ce nettoyant à sec élimine le film statique qui empêche de faire briller les ensembles routiers.

Avantages : traitement facile d'emploi et rapide, 1 seule application suffit pour nettoyer, lustrer, protéger et faire briller les carrosseries. Redonne de l'éclat aux pare-chocs, tous plastiques extérieurs et intérieurs non poreux, prolonge la propreté des carrosseries par un film barrière invisible déperlant longue durée. Protège également contre les rayonnements UV et les intempéries. **TOP CAR® SEC** restaure l'éclat et l'apparence d'origine. Ne produit aucune odeur désagréable. **Économique** : il supprime l'utilisation d'eau habituellement nécessaire au nettoyage des véhicules : diminution de la quantité d'eau employée d'où une protection de l'environnement accrue. Protège tout en nettoyant et lustrant, l'entretien ultérieur est facilité en réduisant l'adhérence des salissures.

Domaines d'utilisation : convient à tous types de véhicules tels que : tourisme, transport en commun, motos, bateaux, etc... **Extérieurs de véhicules** : carrosseries, plastiques, vitres, chromes, jantes, etc... **Intérieurs de véhicules** : tous plastiques durs non poreux : tableaux de bord, intérieurs de portières, etc...

Consommation : 5 à 7 lavages pour 1 flacon de 1 Litre, en fonction de la surface à nettoyer et du degré de salissures.

Utilisation de TOP CAR® SEC suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Nettoyage, protection et lustrage de carrosseries, de toutes surfaces dures non poreuses.	Prêt à l'emploi.	<p>Pulvériser uniformément sur la surface à traiter. Laisser agir quelques instants.</p> <p>Humidifier une lingette microfibrilles polyvalente avec TOP CAR® SEC, essuyer la saleté en exerçant des mouvements circulaires et en la retournant régulièrement. Insister sur les taches récalcitrantes.</p> <p>Employer ensuite une lingette microfibrilles lustrante propre pour faire briller.</p> <p>Ne nécessite aucun apport d'eau.</p> <p>Nota : pour le traitement des vitres, utiliser de préférence une lingette microfibrilles adaptée aux vitres.</p> <p>Dans le cas de carrosseries ternes, il est possible de procéder à une rénovation avec notre cire lustrante PRO CAR WAX (pour des informations complémentaires, consultez notre fiche technique).</p>

Biodégradabilité : l'agent de surface présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.

Recommandations : ne pas laver les véhicules en plein soleil. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de contact prolongé et continu avec le produit, le port de gants de protection est recommandé.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.